PUERTAS ABATIBLES TUBICARR

- Puertas de una y dos hojas.
- Marco de perfil 100 x 50 x 2 mm.
- Barrotes de Ø 80 / 1,5 mm.
- Distancia entre barrotes 110 mm.
- Columnas de sostén de perfil redondo de 80 x 3 mm.
- Cerradura, bisagras, cerrojo al suelo con tope anclado al suelo para puertas de dos hojas.
- Faldón de chapa lisa.

RECUBRIMIENTO

- Galvanizado en caliente Z-275, con tratamiento de adherencia más plastificado de pintura poliester sobre galvanizado (mín. 60 micras). Ral 6005 Verde o Ral 9010 Blanco, otros colores bajo pedido.

Ancho x Alto en mm.	N.º hojas	Columnas	Marco
1.000 x 2.000	1	80 x 80 x 3	100 x 50 x 2
2.000 x 2.000	2	80 x 80 x 3	100 x 50 x 2
3.000 x 2.000	2	80 x 80 x 3	100 x 50 x 2

PUERTAS CORREDERAS TUBICARR

- Puertas correderas sobre rail.
- Marco de perfil 100 x 50 x 2 mm. , 100 x 100 x 2 mm.
- Barrotes de Ø 80/ 1,5 mm.
- Distancia entre barrotes 110 mm.
- Ruedas de cojinetes en la parte inferior del marco.
- Carril de rodadura para empotrar en el pavimento.
- Poste de tope y puente guía provisto de rodillos de teflón con ajuste lateral.
- Orejetas para candado o cerradura opcional.
- Faldón de chapa lisa.
- Motorización opcional.

RECUBRIMIENTO

- Galvanizado en caliente Z-275, después capa de adherencia y finalmente dos capas de pintura (80 micras). Ral 6005 Verde o Ral 9010 Blanco, otros colores bajo pedido.

Ancho x Alto en mm.	Perfil Marco	Barrotes
3.000 x 2.000	100 x 50 x 2	80 x 1,5
4.000 x 2.000	100 x 50 x 2	80 x 1,5
5.000 x 2.000	100 x 50 x 2	80 x 1,5
6.000 x 2.000	100 x 50 x 2	80 x 1,5
7.000 x 2.000	100 x 50 x 2	80 x 1,5
8.000 x 2.000	100 x 50 x 2	80 x 1,5
9.000 x 2.000	100 x 50 x 2	80 x 1,5
10.000 x 2.000	100 x 50 x 2	80 x 1,5
11.000 x 2.000	100 x 100 x 2	80 x 1,5
12.000 x 2.000	100 x 100 x 2	80 x 1,5