PUERTAS ABATIBLES URBACARR

- Puertas de una y dos hojas.
- Marco de perfil 60 x 40 x 1,5 mm. ó 80 x 40 x 1,5 mm.
- Chapa perforada con cuadro de 30 mm. y nervio de 30 mm.
- Columnas de sostén de perfil cuadrado de 60, 80, 100 mm. según dimensiones de la puerta.
- Cerradura, bisagras, cerrojo al suelo con tope anclado al suelo para puertas de dos hojas.
- Posibilidad de fabricar con portero automático.
- Faldón de chapa lisa opcional.

Ancho x Alto en mm.	N.º hojas	Columnas	Marco
1.000 x 2.000	1	60 x 60 x 2	60 x 40 x 1,5
2.000 x 2.000	2	60 x 60 x 2	60 x 40 x 1,5
3.000 x 2.000	2	80 x 80 x 2	80 x 40 x 1,5
4.000 x 2.000	2	100 x 100 x 2	80 x 40 x 1,5
5.000 x 2.000	2	100 x 100 x 2	80 x 40 x 1,5
6.000 x 2.000	2	100 x 100 x 2	80 x 40 x 1,5

RECUBRIMIENTO

- Galvanizado en caliente Z-275, con tratamiento de adherencia más plastificado de pintura poliester sobre galvanizado (mín. 60 micras). Ral 6005 Verde o Ral 9010 Blanco, otros colores bajo pedido.

PUERTAS CORREDERAS URBACARR

- Puertas correderas sobre rail.
- Marco de perfil 80 x 40 x 1,5 mm.
- Zócalo de perfil 80 x 80 x 2 mm.
- Chapa perforada con cuadro de 30 mm. y nervio de 30 mm.
- Ruedas de cojinetes en la parte inferior del marco.
- Carril de rodadura para empotrar en el pavimento.
- Poste de tope y puente guía provisto de rodillos de teflón con ajuste lateral.
- Orejetas para candado o cerradura opcional.
- Faldón de chapa lisa opcional.
- Motorización opcional.

Ancho x Alto en mm.	Perfil Marco	Perfil Zócalo
3.000 x 2.000	80 x 40 x 1,5	80 x 80 x 2
4.000 x 2.000	80 x 40 x 1,5	80 x 80 x 2
5.000 x 2.000	80 x 40 x 1,5	80 x 80 x 2
6.000 x 2.000	80 x 40 x 1,5	80 x 80 x 2

RECUBRIMIENTO

- Galvanizado en caliente Z-275, después capa de adherencia y finalmente dos capas de pintura (80 micras). Ral 6005 Verde o Ral 9010 Blanco, otros colores bajo pedido.